

Zone/Overheidsdienst:

Bestek n° II/MAT/A27-294-12

Geldigheid van de aanbesteding tot 27/08/2017

DRAAGBARE DOMPELPOMP DPI 400

Leverancier : VANASSCHE FFE N.V.
Bruggesteeweg, 2
8531 HARELBEKE
tel. : 056/71 01 30
fax : 056/70 21 71
mail : info@vanassche-fire.be



EENHEIDSPRIJS BASISUITVOERING¹ : zonder BTW : 1 200,61 €
met BTW van 21% : 1 452,74 €

OPLEVERINGSTERMIJNEN

- Termijn voor het aanbieden van "het prototype" te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 240 kalenderdagen.
- Termijn voor het aanbieden van de pompompen DPI 400, dat worden besteld voordat "het prototype" werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van "het prototype": 180 kalenderdagen.
- Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van pompompen DPI 400, en te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen.

WAARBORG

- Contractuele algemene waarborg : 26 kalendermaanden. Bij een herstelperiode langer dan 1 week wordt de waarborg verlengd met de duurtijd van de herstel periode.
- Verlenging van de waarborg van 2 jaar op vervangstukken.
- Technische ondersteuning ter plaatse (binnen Belgische landsgrenzen) binnen de 2 werkdagen na melding van het defect.
- Beschikbaarheid van de wisselstukken: minstens 30 jaar na datum levering.

¹ Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een prijsherziening aan te vragen.

BESCHRIJVING

Merk en type:	MAST TP4-1
Motor :	Elektrische motor 230V 50Hz 8,5A – enkelfasig, met kabel H07RN-F van 20 meter voorzien van beveiligingsschakelaar type PRCD-K 30 mA en stekker CE 230V 16A IP67.
Pompeigenschappen :	Debiet : 400 l/min bij 10 meter opvoerhoogte (780 l/min bij 0 meter) Persuitlaat Ø 70 mm met koppeling DSP bovenaan de pomp. Korreldoorlaat = 12 mm
Afmetingen:	190 x 420 mm
Gewicht:	20,3 kg

BASISUITVOERING

De levering omvat naast de pomp een haspel voor de voedingskabel, een stekker CE/NBN, een bochtbeschermer (vermijdt de plooiën in de persslang), een werktouw van 15 m en een draagkorf die dienst kan doen als filtermand.

GEBRUIK

De pomp wordt gekoeld door het aangezogen water.
De pomp is zowel verticaal als horizontaal inzetbaar.

HANDLEIDINGEN EN OPLEIDING

- 3 gebruikshandleidingen in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier.
- 3 onderhoudshandleidingen in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier.
- 1 x 2 uur opleiding in NL, FR of D bij de levering in de lokalen van de leverancier.

Te: Datum:
Naam: Functie:
Handtekening: